



Evénements Voiles Traditions
Meillac (35)
Tel : 06 70 35 10 27 – 06.84.13.32.09
contact@evt-infos.com
www.evt-infos.com

Goudron de pin Protection bois prêt à l'emploi

Le goudron de pin est utilisé en Scandinavie depuis des siècles pour protéger et préserver les maisons, églises, bateaux, pontons et outils en bois.

Le goudron de pin est la protection du bois conçue par la nature elle-même.

Ce mélange entièrement naturel pénètre profondément dans le bois et en empêche l'assèchement et le craquage. En effet, le bois sec et fissuré, facilement perméable à l'eau, génère rapidement putréfaction et moisissures. En empêchant le dessèchement, vous évitez ainsi le pourrissement.

100% d'origine naturelle, inoffensif pour l'environnement et 100% biodégradable

Le traitement du bois avec l'huile de goudron de pin entrave également son noircissement souvent considéré comme un mal inévitable. L'effet antiseptique du goudron de pin empêche cette production de moisissure.

Utilisée **en intérieur** pour les poutres, charpente, porte en bois massif qu'en extérieur pour vos abris de jardin, vos portes et fenêtres, terrasses, pontons, palissades mais aussi... Tous les bois **extérieurs** sont ainsi protégés en remplaçant de manière naturelle les traitements à l'autoclave (chrome et cuivre) ou les lasures (terpènes). Une application tous les 5 ans suffit.



L'huile de pin s'applique **sur tous les bois, sans trace**. Il ne cloque pas, ne s'écaille pas. La finition force la teinte naturelle du bois et donne une couleur « caramel foncé ». La fabrication artisanale explique la variation possible de couleur obtenue d'un bidon à l'autre. Enfin, l'huile embaume le pin !

Conseil d'application



Un simple dépoussiérage du bois à la brosse est nécessaire.

Le goudron est un antifongique et un insecticide naturel. Bien mélanger le bidon en le secouant avant usage.

Appliquer une couche au pinceau sur bois sec. Laisser imprégner et sécher pendant 1 journée puis passer une seconde couche.

Il est fortement conseillé d'appliquer le produit par temps sec.

Protection en 2 couches espacées de 1 jour. Séchage 48h.

Séchage définitif 1 semaine (par temps sec).

Consommation : 6m²/l pour la première application, 12m²/l pour la deuxième application.

Composition : 100% GOUDRON DE PIN.

Cette huile de pin **ne contient pas de crésote** et répond aux normes de sécurité européenne.

Pour 5 litres
Pour 20 litres

65 € HT
Sur demande

78 € TTC